

## RG 59 B/U

Koaksialkabel  
MIL C - 17/29  
75Ω


### Bruksområde

Koaksialkabel for TV- og videosignaler. Vi fører konnektorer for RG 59, varenr. 65453.



### Konstruksjon

Leder	Entrådet Copperweld 0,58 ± 0,025 [mm]
Dielektrikum	HDPE 3,7 ± 0,1 [mm]
Skjerm	Flettet Cu-tråd 95 [% optisk dekning]
Kappe	Sort PVC
Ytre diameter	6,2 ± 0,1 [mm]
Vekt	55,8 [kg/km]



### Tekniske data koaksialkabel

Temperaturområde	-30 – +70 [°C]
Testspenning	4,5 kV
Ledermotstand	154 [Ω/km]
Skjermmotstand	9 [Ω/km]
Impedans	75 ± 3 [Ω]
Kapasitans	67 [pF/m]
Dempning	se tabell
Hastighetsfaktor	0,66
Min. bøyeradius installert	31 [mm]



Konnektor til RG 59, varenr. 65453.  
RG 59 leveres også i halogenfri og flammehemmet utførelse, Type RG 59 HFFH.

El-nummer 1092231 sort snl. 1092232 sort trm. 1092399 hvit trm.

## Dempning

Frekvens (MHz)	Dempning (dB/100m)
10	3,1
50	7,4
100	10,7
200	15,7
500	25,7
1000	38,0
1500	48,5
1750	53,5
2250	62,1
2500	66,8
3000	72,7